



Verlege- und Pflegerichtlinien

Sehr geehrte Damen und Herren !

Für die Verlegung und Pflege von Hafro Parkettböden gelten immer die Pflege- und Verlegehinweise des jeweiligen Herstellers, diese sind in den Paketen beige packt. Übergeordnet zu diesen Richtlinien der Hersteller hat die Hafro Holzagentur GmbH folgende Zusatzrichtlinien für unsere Parkettböden herausgegeben:

Verlegung:

Bei einer schwimmenden Verlegung mit Klick-System und generell bei einer vollflächigen Verklebung ist eine Stirnseitige H-Verleimung der Dielen erforderlich bzw. zu empfehlen. Wird diese nicht gemacht, kann es zu einer Fugenbildung an der Dielen Stirnseite kommen. Diese Fugenbildung ist kein Reklamationsgrund, wenn die angesprochene H-Verleimung nicht durchgeführt wurde.

Bei einer Verlegung auf eine Warm-Wasser-Fußbodenheizung ist zu beachten, dass die maximale Oberflächentemperatur auf dem fertig verlegten Parkettboden 28° nicht überschreiten darf. Bei einer höheren Oberflächentemperatur kann es zu Schäden wie Rissen, Fugenbildung oder Deckschichtablösungen kommen.

Weiters ist für Parkettböden eine Luftfeuchtigkeit von 45-55 % bei einer Raumtemperatur von 20 -25° erforderlich. Auch hier können bei Nichteinhaltung Schäden (Risse, Fugenbildung oder Deckschichtablösungen) auftreten.

Hafro Parkettböden sind für eine Verlegung auf eine Warm-Wasser-Fußbodenheizung geeignet (Ausnahme: Ahorn, Buche und Kempas). Für eine Verlegung auf eine Elektro-Fußbodenheizung gibt es keine Freigabe unsererseits. Hier handelt man auf eigenes Risiko das uns von jeglichen Gewährleistungsansprüchen entbindet.

Wir empfehlen bei Objekten mit Warm-Wasser-Fußbodenheizung generell und ab 50 m² ohne Fußbodenheizung den Einbau einer FidBox. Mit diesem Datalogger kann im Schadensfall die Ursache sehr einfach und für den Parkettboden zerstörungsfrei festgestellt werden.

Pflege:

Nach der Verlegung von Hafro Parkettböden mit einer oxidativ geölten Oberfläche (natur geölt oder weiß geölt) ist eine Pflegeölung mit WOCA Pflegeöl zwingend notwendig. Wird diese Pflege unterlassen, so kann es zu einer Absplinterung und Rissbildung im Boden führen. Ein nicht nachgeölter Parkettboden neigt dazu Schmutz porentief aufzunehmen. Dies ist kein Reklamationsgrund. Zur Unterhaltspflege muß WOCA Holzbodenseife (natur oder weiß) verwendet werden. Verwenden Sie für oxidativ farblos geölten Böden immer die Pflegemittel

natur und für oxidativ weiß geölten Parkettböden immer die Pflegemittel weiß. Sollten Pflegemittel eines anderen Herstellers außer WOCA verwendet werden, übernehmen wir für das Erscheinungsbild des Parkettbodens nach der Behandlung keinerlei Gewährleistung.

Eine genaue Anwendung finden Sie auf der Rückseite des jeweiligen Pflegemittels.

Diese Anleitung setzt die Richtlinien des Herstellers nicht außer Kraft, sie dient nur als Ergänzung. Die Angaben des Herstellers finden Sie in den Paketen. Sollte auf einzelne Punkte weder hier noch in der Verlegeanleitung des Herstellers eingegangen worden sein, so gilt die jeweilige Fassung der Ö-NORM für Parkettböden.

ENDE